

EX-Schutz Auffanggurt MO-72-ATEX



EN 361



**ATEX / EX-Schutz Auffanggurt
(Zone 1 / 2 / 21 / 22) nach EN361**

**Auffanggurt für Einsatz im absturz-
gefährdeten EX-Schutzbereich.
Ergonomisch und komfortabel.**

- Für ATEX / EX-Schutzbereiche:
 - Zonen 1, 2 (bei Gasen oder Dämpfen); Gas-Gruppen IIA, IIB
 - Zonen 21, 22 (für Stäube)
 - Temperaturen-Klasse: T2
- Universalgröße, verstellbar
- Beingurte verstellbar durch Automatikverschlüsse
- Komfortpolsterung für Rücken- und Schultergurt
- Eine Steigschutzöse im Rückenbereich
- Zwei D-Ringförmigen Auffangösen im Brustbereich, aus Stahl, \varnothing 8 mm
- Alle Ösen sind korrosionsfest
- Extra-starkes, reibfestes Gurtband aus Polyester, Breite 47 mm
- In Aufbewahrungstasche geliefert

Typ Bez.	Gewicht
MO-72-ATEX	0,8 kg

Ausgabe: 2015 06



Höhne GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 34
D-24568 Kaltenkirchen
Tel: 04191 / 90968 – 0
Fax: 04191 / 90968 – 33
info@hoehne.de
www.sicame-gruppe.de



SICAME GROUP