

Isolierter Auffanggurt MO-74-ISO



EN 361



Verwendung
bis 24 kV !



**Isolierter Auffanggurt nach EN361
für universellen Einsatz im absturz-
gefährdeten Bereich.
Ergonomisch, komfortabel.**

- Universalgröße, verstellbar
- Komfortpolsterung für Rücken- und Schultergurt
- Eine D-Ringförmige Auffangöse im Rückenbereich und einen Auffangpunkt im Brustbereich (zwei Schlaufen, zusammen zu verwenden) zum Einhängen eines Auffangsystems
- Extra-starkes, reibfestes Gurtband aus PE, Breite 45 mm
- Arbeitsplatzpositionierung an den beweglichen, seitlichen Halteösen mit dem Haltegurt
- Alle Ösen und Verschlüsse sind elektrisch isoliert (Stärke: 1,5 mm)
- Spannungsfestigkeit der isolierten Teile: 27,2 kV/mm
- Anwendung bei Nennspannung bis 24 kV
- In Aufbewahrungstasche geliefert

Typ Bez.	Gewicht
MO-74-ISO	1,9 kg

Ausgabe: 2015 06



Höhne GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 34
D-24568 Kaltenkirchen
Tel: 04191 / 90968 – 0
Fax: 04191 / 90968 – 33
info@hoehne.de
www.sicame-gruppe.de



SICAME GROUP